



Dampfsperren für Flachdach- und Bauwerksabdichtung

| Produkt | Material | Artikel- Nummer | Packungs- einheit | EUR excl. MwSt. | Einh. |
|--|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| ALUTRIX 600 | | | | | |
|  | <p>Aluminium Dampfsperbahn mit selbstklebender Polymer-Bitumen-Unterschicht und Trennfolie. EN 13970. sd-Wert > 1.500 m Funktion einer Behelfsabdichtung bei einem Gefälle von mind. 2 %</p> <p>Breite: 108 cm Gewicht: ca. 0,7 kg/m² Dicke: 0,6 mm ± 10 % Länge: 40 m / Rolle</p> | pho059 | 864 m ² | 7,54 | m ² |
| ALUTRIX FR | | | | | |
|  | <p>Aluminium Dampfsperbahn mit selbstklebender Polymer-Bitumen-Unterschicht und Trennfolie Zusätzlich brandlastreduziert nach DIN 18234-1 bzw. Industriebaurichtlinie sd-Wert > 1.500 m Funktion einer Behelfsabdichtung bei einem Gefälle von mind. 2 %</p> <p>Breite: 108 cm Gewicht: ca. 0,3 kg/m² Dicke: 0,4 mm ± 10 % Länge: 40 m / Rolle</p> | pho080 | 1296 m ² | 7,54 | m ² |

Stand Feber 2011



Dichtungsbahnen für Fenster- und Fassadenabdichtung

| Produkt | Material | Artikel-Nummer | Packungs-einheit | EUR excl. MwSt. | Einh. |
|--|--|----------------|--------------------|-----------------|----------------|
| ALUTRIX 600 | | | | | |
| | Aluminium Dampfsperrbahn mit selbstklebender Polymer-Bitumen-Unterschicht und Trennfolie | | | | |
| | Gewicht: ca. 0,7 kg/m ² | | | | |
| | Dicke: 0,6 mm ± 10 % | | | | |
| | Länge: 40 m / Rolle | | | | |
| | Breite: 50 cm | ph0079 | 40 lfm | 5,20 | lfm |
| | 30 cm | ph0075 | 40 lfm | 3,74 | lfm |
| | 25 cm | ph0074 | 40 lfm | 3,38 | lfm |
| | 20 cm | ph0073 | 40 lfm | 3,00 | lfm |
| | 15 cm | ph0072 | 40 lfm | 2,64 | lfm |
| | 10 cm | ph0071 | 40 lfm | 2,27 | lfm |
| RESISTITE SK | | | | | |
| Allg. bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-22 0788 8 98 | Nahtverschweißbare Dichtungsbahn aus dem Synthetikgummi EPDM, mit Glaslegeeinlage, mit selbstklebender Polymer-Bitumen-Unterschicht und Trennfolie | | | | |
| | Breite: 100 cm | ph0170 | 280 m ² | 20,70 | m ² |
| | Gewicht: ca. 1,6 kg/m ² | | | | |
| | Dicke: 1,6 mm ± 10 % | | | | |
| | Länge: 20 m / Rolle | | | | |
| | Breite: 50 cm | ph0171 | 20 lfm | 11,96 | lfm |
| | 30 cm | ph0176 | 20 lfm | 7,78 | lfm |
| | 25 cm | ph0177 | 20 lfm | 6,74 | lfm |
| | 20 cm | ph0178 | 20 lfm | 5,70 | lfm |
| | 15 cm | ph0179 | 20 lfm | 4,66 | lfm |
| | 10 cm | ph0180 | 20 lfm | 3,62 | lfm |



Stand Feber 2011

