

Produkt Type	Artikel-Nummer	Breite/Länge in m	m <sup>2</sup> / Rolle	ca. kg pro Rolle	Flächengew. ca. in g / m <sup>2</sup>	EUR exkl. MwSt.	Einh.
<b>1. DREFON® RVS</b>							
zugelassen für den Straßenbau nach RVS 08.97.03 als Filter-, Drainage-, Trenn- und Verstärkungsgeotextil							
RVS 1150	vlo050	4x170	680	80	120 g	0,98	m <sup>2</sup>
RVS 1150	vlo051	2x170	340	40	120 g	0,98	m <sup>2</sup>
RVS 1150 Baumeisterrolle	vlo052	2x50	100	12	120 g	1,08	m <sup>2</sup>
RVS 1500	vlo054	4x160	640	96	150 g	1,19	m <sup>2</sup>
RVS 1500	vlo056	2x160	320	48	150 g	1,19	m <sup>2</sup>
RVS 1850*	vlo062	4x170	680	124	185 g	1,41	m <sup>2</sup>
RVS 1850*	vlo064	2x170	340	62	185 g	1,41	m <sup>2</sup>
RVS 2300*	vlo066	4x160	640	140	220 g	1,56	m <sup>2</sup>
RVS 2700*	vlo068	4x150	600	150	250 g	1,96	m <sup>2</sup>
RVS 3000*	vlo070	4x130	520	150	290 g	2,18	m <sup>2</sup>
RVS 3500*	vlo072	4x120	480	150	320 g	2,43	m <sup>2</sup>
RVS 3850*	vlo074	4x110	440	154	350 g	2,56	m <sup>2</sup>
RVS 4200*	vlo076	4x100	400	160	400 g	2,91	m <sup>2</sup>
Hinweis: * bohrbar Auf Wunsch sind alle Typen bis zu einer Breite von 6,50 m lieferbar							
<b>2. EDILFON®</b>							
Schutzvliese aus Regeneratfaser, Farbe weiß							
SB 300	vlo110	2x50	100	30	300 g	1,77	m <sup>2</sup>
SB 500	vlo120	2x50	100	50	500 g	2,91	m <sup>2</sup>
<b>3. DREFON®</b>							
bohrbare Vliese aus 100% PP-Primärfaser							
ST 150	vlo151	2x150	300	45	150 g	1,06	m <sup>2</sup>
ST 300	vlo159	2,2x100	220	66	300 g	1,87	m <sup>2</sup>



Stand Feber 2011