






Dichtungsbahnen für Flachdach- und Bauwerksabdichtung

Produkt	Material	Artikel-Nummer	Packungseinheit	EUR excl. MwSt.	Einh.
RESITRIX SK					
Allg. bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-22 0969 497 ETA-06/0174 	Nahtverschweißbare Dichtungsbahn aus dem Synthetikgummi EPDM, mit Glasgelegeeinlage, mit selbstklebender Polymer-Bitumen-Unterschicht und Trennfolie Breite: 100 cm Gewicht: ca. 2,75 kg/m ² Dicke: 2,5 mm ± 10 % Länge: 10 m / Rolle Anschlußstreifen	ph0001	200 m ²	22,11	m ²
	Breite: 66 cm	ph0003	200 lfm	14,74	lfm
	50 cm	ph0004	400 lfm	11,06	lfm
	33 cm	ph0005	600 lfm	7,37	lfm
	25 cm	ph0006	800 lfm	5,53	lfm
RESITRIX SK W					
Allg. bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-22 MPANRW-3235 FLL-Prüfzeugnis 01/04 von FG/FH Weihenstephan ETA-06/0174 	wie RESITRIX SK, jedoch zusätzlich wurzelfest nach dem FLL-Verfahren Breite: 100 cm Gewicht: ca. 2,75 kg/m ² Dicke: 2,5 mm ± 10 % Länge: 10 m / Rolle Anschlussstreifen Breite: 66 cm	ph0010	200 m ²	22,98	m ²
		ph0012	200 lfm	15,32	lfm
RESITRIX SK PARTIAL BOND					
Allg. bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-22 0969 497 ETA-06/0174 	Nahtverschweißbare Dichtungsbahn aus dem Synthetikgummi EPDM, mit Glasgelegeeinlage. Die Unterseite ist mit einer partiell selbstklebenden, polymermodifizierten Bitumenschicht versehen, die durch eine abziehbare Trennfolie geschützt ist. Breite: 100 cm Gewicht: ca. 2,75 kg/m ² Dicke: 2,5 mm ± 10 % Länge: 10 m / Rolle	ph0018	200 m ²	23,14	m ²

Stand Feber 2011

RESITRIX - mit Sicherheit einzigartig

Produkt	Material	Artikel-Nummer	Packungseinheit	EUR excl. MwSt.	Einh.
RESITRIX MB					
Allg. bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-22 0968 8 97 ETA-06/0257 	Nahtverschweißbare Dichtungsbahn aus dem Synthekautschuk EPDM, mit Glaslegeeinlage und einer Polymer-Bitumen-Unterschicht, mit einer PE-Folie abgedeckt Breite: 100 cm Gewicht: ca. 3,5 kg/m ² Dicke: 3,1 mm ± 10 % Länge: 10 m / Rolle	ph0020	200 m ²	21,13	m ²
RESITRIX classic					
Allg. bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-22 0967 1 97 ETA-06/0258 	wie RESITRIX MB, jedoch mit einer unterseitigen Feinquarz-Abstreuerung Breite: 100 cm Gewicht: ca. 3,5 kg/m ² Dicke: 3,1 mm ± 10 % Länge: 10 m / Rolle	ph0030	200 m ²	21,13	m ²
RESIFLEX SK					
	Dehnungsfugenband für die Abdichtung von Bauwerks-/ Bewegungsfugen Mittige Dehnungszone (80mm) ohne Glaslegeeinlage Breite: 50 cm Gewicht: ca. 2,75 kg/m ² Dicke: 2,5 mm ± 10 % Länge: 10 m / Rolle	ph0189	10 lfm	32,14	lfm

