

**BLIFIX®**

# Blitzschutzhaltersystem

HALTERSYSTEM ZUR FÜHRUNG UND BEFESTIGUNG  
VON BLITZSCHUTZLEITUNGEN

BLIFIX® ist ein Haltersystem zur Führung und Befestigung von Blitzschutzleitungen mit Durchmessern von maximal 10 mm auf Flachdachkonstruktionen ohne Auflast. Das BLIFIX®-Haltersystem besteht aus einer runden Kunststoff-Grundplatte, Durchmesser 11 cm, mit aufsteckbarer und horizontal ausrichtbarer Führung für die Blitzschutzleitung. BLIFIX® wird dachseitig mit einem überstülpbaren und aufschweißbaren Formteil aus RESITRIX® MB fixiert.

## ANWENDUNGSGEBIETE

**Der Blitzschutzhalter wird windsogsicher angeschlossen an:**

- alle RESITRIX® Dichtungsbahnen
- Bitumenabdichtungen (grobe Besplittung vorher entfernen)
- weichmacherfreie Flüssigkunststoffabdichtungen
- weichmacherfreie Kunststoffbahnen

**Bei nicht genannten Anwendungen muss Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik erfolgen.**

## ARBEITSVORBEREITUNG

Die zu verbindenden Flächen müssen trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Die oberseitige Besplittung von Bitumenabdichtungen ist zu entfernen.

## VERLEGEHINWEISE

Nach Auslegung und Ausrichtung der Grundplatte wird das RESITRIX® MB-Formteil mit der Dachabdichtung ausschließlich mittels Heißluftverschweißung windsogsicher verbunden. Die Schweißbreite beträgt ca. 4 cm. Abschließend wird die Blitzschutzleitung formschlüssig mit der Führung verbunden.



**Für den Umgang mit unseren Produkten beachten Sie bitte die Hinweise auf unseren EG-Sicherheitsdatenblättern und die Sicherheitshinweise auf unseren Gebinde-Etiketten. Insbesondere sind die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten.**



## LIEFERFORM

30 Stück pro Paket

# Blifix - Blitzschutzhaltersystem

---

## **CARLISLE® Construction Materials GmbH**

### **Produktion**

Eisenacher Landstraße 70  
D-99880 Waltershausen

### **Geschäftsleitung und Vertrieb**

Schellerdamm 16  
D-21079 Hamburg

Tel. +49 (0)40 788 933 200  
Fax +49 (0)40 788 933 201

### **Anwendungstechnik**

Tel. +49 (0)40 788 933 220  
Fax +49 (0)40 788 933 221

### **E-Mail**

info@ccm-europe.com  
www.resitrix.com