

Vorgefertigte Stanzteile

SCHNELLERE ABDICHTUNG MIT ZUSCHNITTEN

Für die Eindichtung von runden Einbauteilen und für die Ausbildung jeglicher Ecken gibt es speziell vorgefertigte Stanzteile. Die Zuschnitte werden aus dem selbstklebenden Dehnungsfugenband RESIFLEX® SK gestanzt.

ZUSCHNITTE

- Kreis geschlossen für Innenecken



- Kreis mit Einkerbung für Außenecken



- Zunge, oval, Ergänzung für Innen- und Außenecke



VORTEILE

- Die Stanzteile mit Einkerbung besitzen innerhalb der Dehnungszonen keine Verstärkungseinlage. Die manuelle Zerstörung dieser sonst vorhandenen Einlage vor dem Einbau ist deshalb überflüssig.
- Der Einbau von flächigen Zuschnitten ermöglicht bei gezielter Platzierung die Ausbildung von Eckbereichen unabhängig von ihrer Anordnung und Winkligkeit.
- Dabei ist eine Verformung nach Streckung des Werkstoffes durchaus möglich, jedoch wird dabei eine Verringerung der Materialdicke von frei liegenden Bereichen im Gegensatz zu plastischen Formteilen vermieden. Die Werkstoffeigenschaften bleiben somit komplett bestehen.
- Der Austritt einer gleichmäßigen Schweißraupe, während der Heißluftverschweißung an allen Zuschnitten, gewährleistet wie bei den RESITRIX® Dichtungsbahnen eine optische Kontrolle der 100%-igen Dichtigkeit der Naht.
- Formteile müssen nicht erst händisch zugeschnitten werden, was ein effizienteres Arbeiten ermöglicht

Vorgefertigte Stanzteile

VERLEGUNG / EINBAUBEDINGUNGEN

Die Zuschnitte besitzen eine Mindestbreite von 19 cm. Ihre Kanten sind abzurunden.

Sie werden vollflächig mit Heißluft aufgeschweißt.

Die Verarbeitung ist bis -10°C möglich.

LAGERUNG

Die Lagerfähigkeit im originalverpackten Zustand beträgt 12 Monate.

In den nachfolgenden Abbildungen werden die Zuschnitte sowie ihr Einbau innerhalb der Gesamteckkonstruktion dargestellt. Ggf. sind Ergänzungen mit zusätzlichen Zuschnitten erforderlich.

LIEFEREINHEIT







50 Stück pro Paket









Für den Umgang mit unseren Produkten beachten Sie bitte die Hinweise auf unseren EG-Sicherheitsdatenblättern und die Sicherheitshinweise auf unseren Gebinde-Etiketten. Insbesondere sind die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten.

(Stand Januar 2016)

INNENECKE



AUSSENECKE



CARLISLE® Construction Materials GmbH

Produktion

Eisenacher Landstraße 70
D-99880 Waltershausen

Geschäftsleitung und Vertrieb

Schellerdamm 16
D-21079 Hamburg
Tel. +49 (0)40 788 933 200
Fax +49 (0)40 788 933 201

Anwendungstechnik

Tel. +49 (0)40 788 933 220
Fax +49 (0)40 788 933 221

E-Mail

info@ccm-europe.com
www.resitrix.com