



- 1 – Intensive Dachbegrünung und Kiesrandstreifen 16/32
- 2 – DECKDRAIN 700 SXD/NW8
- 3 – Wärmedämmung XPS
- 4 – RESITRIX® SK W aufkleben (Fläche und Hochzug)
- 5 – Bauschutzabdichtung E-KV-5 nach Erfordernis
- 6 – Bitumenvoranstrich (Fläche)
- 7 – Unterkonstruktion Betondecke (2% Regelgefälle)

- 8 – Attikaabdeckung
- 9 – 3-Schichtplatte
- 10 – Holzstaffel/Wärmedämmung
- 11 – Wärmedämmung XPS
- 12 – Schutzblech
- 13 – Fassadensystem
- 14 – Voranstrich FG 35 (Hochzug)

	Datum	Name	DAPEK Vorsprung am Dach
Bearb.	5.10.2016	DK	
2_Gründach_Intensive Dachbegrünung – Umkehrdach Schnitt			Blatt 01 1
<small>Die vorliegende Detailzeichnung ist eine Regelkonstruktion und d.h. zu überprüfen, objektgebunden anzupassen, abzustimmen und gegebenenfalls zu ergänzen. Die oben angeführte Detailzeichnung verliert bei Neuausgabe die Gültigkeit. Technische Änderungen sind vorbehalten. Jede Haftung von DAPEK Dach- und Abdichtungstechnik GmbH bei leichter Fahrlässigkeit, sowie für Beratung ohne nachfolgende Warenlieferung von DAPEK Dach- und Abdichtungstechnik GmbH und gegenüber Dritten ist ausgeschlossen.</small>			