



- 1 – Kiesschüttung 16/32
- 2 – RESITRIX® SK W aufkleben (Fläche und Hochzug)
- 3 – Bauschutzabdichtung E-3 SK
- 4 – Wärmedämmung EPS-W20
- 5 – Dampfsperre E-ALGV-4K
- 6 – Bitumenvoranstrich
- 7 – Unterkonstruktion Betondecke (2% Regelgefälle)

- 8 – Attikaabdeckung
- 9 – 3-Schichtplatte
- 10 – Holzstaffel/Wärmedämmung
- 11 – Wärmedämmung EPS-W20
- 12 – Fassadensystem
- 13 – Voranstrich FG 35 (Hochzug)

	Datum	Name	DAPEK Vorsprung am Dach
Bearb.	5.10.2016	DK	
5_Kiesdach_auf Beton – Warmdach Schnitt			Blatt 01 1
<small>Die vorliegende Detailzeichnung ist eine Regelkonstruktion und d.h. zu überprüfen, objektgebunden anzupassen, abzustimmen und gegebenenfalls zu ergänzen. Die oben angeführte Detailzeichnung verliert bei Neuausgabe die Gültigkeit. Technische Änderungen sind vorbehalten. Jede Haftung von DAPEK Dach- und Abdichtungstechnik GmbH bei leichter Fahrlässigkeit, sowie für Beratung ohne nachfolgende Warenlieferung von DAPEK Dach- und Abdichtungstechnik GmbH und gegenüber Dritten ist ausgeschlossen.</small>			