

Leistungsverzeichnis / EUR

Balkon_auf Beton - ohne Wärmedämmung

Ausschreibungsvorschlag

Gewerk: Schwarzdecker

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	--

Entwurfs LV / Geschlossenes LV

Ständige Vorbemerkungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen.

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 18, 2009-11, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen wird der Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten

Leistungsverzeichnis / EUR

Balkon_auf Beton - ohne Wärmedämmung

Ausschreibungsvorschlag

Gewerk: Schwarzdecker

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i>	<i>Positionspreis</i>
	<i>Menge EH</i>			

Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

Leistungsverzeichnis / EUR

Balkon_auf Beton - ohne Wärmedämmung
 Ausschreibungsvorschlag

Gewerk: Schwarzdecker

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
21	Schwarzdeckerarbeiten Dachneigung: Sämtliche Positionen gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 22 Grad. Abrechnung: Abgerechnet wird die belegte oder abgedichtete Fläche ohne Übergriffe. Beim Zusammenstoß von waagrechter und lotrechter Abdichtung (Hochzüge) werden Übergriffe nicht gesondert vergütet. Wenn Flächen zusammenstoßen, ist von der Schnittlinie zu messen, auch wenn der Übergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird. Dachaufbau: Die Reihenfolge der ausgeschriebenen Dachschichten muss nicht dem tatsächlichen Dachaufbau entsprechen. Die tatsächliche Reihenfolge wird vom Auftraggeber festgelegt. Mehrlagige Ausführungen: Mehrlagige Ausführungen werden je Lage nach den entsprechenden Positionen abgerechnet.		
21 01	Vorbemerkungen		Z
21 01 01	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.		Z
21 01 01 A	Untergrund vorbereiten Vorhandene Betonoberfläche von Staub und losen Teilen säubern. Hochstehende Kanten und Grate egalisieren, scharfkantige Unebenheiten entfernen und besenrein abkehren. Untergrund im erforderlichen Umfang aufrocknen (z.B. durch Abflämmen), Schutt abtransportieren (einschließlich Schuttgebühr).	Lohn : Sonstiges : m ² Einheitspreis : EUR	Z
21 01 01 D	Materialentsorgung Entsorgung aller Abfälle und Sondermüllstoffe entsprechend den derzeit gültigen Gesetzen und Durchführungsverordnungen. Positon ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.		Z
21 01 01 F	Arbeitsunterbrechung Die Abdichtung ist so auszuführen, dass bei Arbeitsunterbrechung ein Eindringen von Niederschlagswasser in den Dachaufbau verhindert wird.		Z
21 01 01 G	Kranbeistellung Etappenweises Beistellen eines geeigneten Kranes für Hebe- und Montagearbeiten auf Dachflächen. Gebäudehöhe:	Lohn : Sonstiges : Stk Einheitspreis : EUR	Z
21 01 01 H	Gerüstungen und/oder Fallschutznetze aufstellen/montieren Schutz- und Arbeitsgerüst liefern, während der gesamten Bauzeit vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder entfernen. Ergänzend oder wahlweise montieren von Fallschutznetzen.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Balkon_auf Beton - ohne Wärmedämmung
Ausschreibungsvorschlag

Gewerk: Schwarzdecker

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P	ZZ	V	w	G	K	V	Positionspreis
		Lohn :								
		Sonstiges :								
	Stk	Einheitspreis :								EUR
21 01 01 J	Nutzungskategorie Nutzungskategorie:									z
21 01 01 K	Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung liefern, während der gesamten Bauzeit vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder entfernen. Dazu gehört auch das Vorhalten der erforderlichen Transportgeräte, die Einholung von Lagergenehmigungen, die Sicherung der Baustelle mit Parkverbots- und Warnschildern.									z
		Lohn :								
		Sonstiges :								
	Stk	Einheitspreis :								EUR

21 01 Vorbemerkungen

21 12	Vorbereiten des Untergrundes. Abgerechnet wird die tatsächlich bearbeitete Fläche. Hochzüge (lotrechte Flächen) werden gesondert verrechnet.									
21 12 10	Grundierung aus Synthetikautschuk und Harzen auf Hochzügen									z
21 12 10 A	Grundierung FG 35 auf Hochzügen, bis cm Liefern und aufbringen einer Grundierung FG 35, bestehend aus Synthetikautschuk und Harzen, auf die trockene, glatte Oberfläche zur Staubbinding und als Haftgrund. Verbrauch: ca. 0,07 – 0,10 kg/m ² Hochzug: bis cm hoch Angeb. Fabr.: FG 35									z
		Lohn :								
		Sonstiges :								
	m	Einheitspreis :								EUR

21 12 Vorbereiten des Untergrundes.

21 16	Dachhaut									
21 16 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.									
21 16 00 B	Material zu 21.16 Beispiel AG Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG 21.16 wird vereinbart: Betrifft Position(en): Dachhaut Beispielhaftes Material: RESITRIX MB, RESITRIX SK W Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art. Angeboten:									z

Leistungsverzeichnis / EUR

Balkon_auf Beton - ohne Wärmedämmung

Ausschreibungsvorschlag

Gewerk: Schwarzdecker

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
21 16 08	EPDM (Synthesekautschuk) Dachabdichtung		z
21 16 08 D	<p>RESITRIX MB</p> <p>Liefern und lose auflegen der Dachdichtungsbahn RESITRIX® MB , Gesamtdicke 3,1 mm, eine hochwertige, chlor- und weichmacherfreie, schrumpffreie, nahtverschweißbare Abdichtungsbahn, aus Elastomer EPDM (Synthesekautschuk) und Polymerbitumen-Unterschicht mit PE-Trennfolie. Längs und Quernähte mind. 5 cm überdeckt, davon mind. 4 cm mit Heißluft verschweißt. Eignungsnachweis durch allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, Leistungserklärung und Fremdüberwachung. Angeb. Fabr.: RESITRIX® MB</p> <p style="margin-left: 40px;">Lohn :</p> <p style="margin-left: 40px;">Sonstiges :</p> <p style="margin-left: 40px;">m² Einheitspreis : EUR</p>		z
21 16 08 E	<p>RESITRIX SK W (Alternativ zu Pos. 211608D)</p> <p>Liefern und durch Abziehen der unterseitigen Trennfolie aufkleben der Dachdichtungsbahn RESITRIX® SK W, Gesamtdicke 2,5 mm, eine hochwertige, chlor- und weichmacherfreie, schrumpffreie, nahtverschweißbare Abdichtungsbahn, aus Elastomer EPDM (Synthesekautschuk), wurzelfest nach dem FLL-Verfahren und EN 13948, selbstklebender Polymerbitumen-Unterschicht und Glaslegeeinlage. Längs- und Quernähte mind. 5 cm überdeckt, davon mind. 4 cm mit Heißluft verschweißt. Eignungsnachweis durch allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, Leistungserklärung und Fremdüberwachung. Angeb. Fabr.: RESITRIX® SK W</p> <p style="margin-left: 40px;">Lohn :</p> <p style="margin-left: 40px;">Sonstiges :</p> <p style="margin-left: 40px;">1,00 m² Einheitspreis : EUR</p>		z
21 16	Dachhaut		
21 17	Oberflächenschutz, Filterschichten		
21 17 01	Schutz-, Drän- und Filtermatte		z
21 17 01 A	<p>DECKDRAIN 700 SXD/NW8 (nur wenn Pos. 218107A)</p> <p>Liefern und Verlegen einer Schutz-, Drän- und Filtermatte DECKDRAIN 700 SXD/NW8, Dicke ca. 8,8 mm, hochdruckfest, Stempeldurchdruckkraft 3900 N, aus Polyethylen und beidseitiger Vlieskaschierung. Abflussleistung bei 200 kPa Auflast (i=0,10) 0,37 l/m/s Abflussleistung bei 200 kPa Auflast (i=1,00) 1,45 l/m/s Abflussleistung bei 20 kPa Auflast (i=0,02) 0,28 l/m/s (Gefälle 2%) Angeb. Fabr.: DECKDRAIN 700 SXD/NW8</p> <p style="margin-left: 40px;">Lohn :</p> <p style="margin-left: 40px;">Sonstiges :</p> <p style="margin-left: 40px;">m² Einheitspreis : EUR</p>		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Balkon_auf Beton - ohne Wärmedämmung
Ausschreibungsvorschlag

Gewerk: Schwarzdecker

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
21 17	Oberflächenschutz, Filterschichten		
21 18	Hochzüge, Anschlüsse, Dehnfugen		
21 18 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.		
21 18 00 B	Material zu 21.18 Beispiel AG Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG 21.18 wird vereinbart: Betrifft Position(en): Hochzüge, Anschlüsse, Dehnfugen Beispielhaftes Material: RESITRIX SK W Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art. Angeboten:		z
21 18 02	Hochzüge, Anschlüsse einlagig aus EPDM (Synthesekautschuk) Dachabdichtung		z
21 18 02 E	Hochzüge Wand - RESITRIX SK W Liefern und verlegen eines RESITRIX® SK W Anschlußstreifens Die Bahnen der Hochzüge sind in die horizontale Dachabdichtung mit mind. 10 cm Überdeckung einzubinden. Längs- und Quernähte mind. 5 cm überdeckt, davon mind. 4 cm mit Heißluft verschweißt. Am oberen Ende sind die Bahnen ausreichend mechanisch zu befestigen. Zuschnitt: Angeb. Fabr.: RESITRIX® SK W Lohn : Sonstiges : m Einheitspreis : EUR		z
21 18	Hochzüge, Anschlüsse, Dehnfugen		
21 19	Einbauten, Zubehör Die Einbauten und das Zubehör werden laut den Herstellerrichtlinien mit der Dachhaut verschweißt.		z
21 19 01	Klemmprofile, einschließlich Eckausbildungen.		
21 19 01 B	Klemmprof.lief+vers+Hochz.einb Liefern und versetzen sowie Einbinden der Hochzüge. Der Untergrund für das Befestigen ist Beton oder Mauerwerk. Einschließlich dauerelastischer Verfugung aus Kautschuk. Lohn : Sonstiges : m Einheitspreis : EUR		z
21 19 02	Dachentwässerungsgully, Speier, Notüberlauf, Rohrdurchführungen, Rinneneinlauf, Eckausbildungen, Formteile einschließlich Einbinden in die Dachhaut		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Balkon_auf Beton - ohne Wärmedämmung
 Ausschreibungsvorschlag

Gewerk: Schwarzdecker

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
------------------------	---	---------------------	--

21 19 02 C2 **Balkon- Terrassenablauf senkrecht, DN** **z**
 Liefern und einbauen von Balkongullies, mit Schraubflansch und Balkonaufsatz.
 Geeignet als Hauptentwässerung gem. ÖNORM EN 12056 und ÖNORM B 2501.
 Abdichtung fachgerecht anschweißen und einklemmen.
 Durchmesser Gully (DN): mm
 Angeb. Fabr.: Sita-Compact Schraubflansch senkrecht + Balkonaufsatz



Sita-Compact Schraubflansch senkrecht + Balkonaufsatz

Lohn :

Sonstiges :

Stk Einheitspreis : EUR

21 19 02 D2 **Balkon- Terrassenablauf abgewinkelt, DN** **z**
 Liefern und einbauen von Balkongullies, mit Schraubflansch und Balkonaufsatz.
 Geeignet als Hauptentwässerung gem. ÖNORM EN 12056 und ÖNORM B 2501.
 Abdichtung fachgerecht anschweißen und einklemmen.
 Durchmesser Gully (DN): mm
 Angeb. Fabr.: Sita-Compact Schraubflansch abgewinkelt + Balkonaufsatz



Sita-Compact Schraubflansch abgewinkelt + Balkonaufsatz

Lohn :

Sonstiges :

Stk Einheitspreis : EUR

21 19 02 L **Entwässerungsrinne** **z**
 Liefern und einbauen einer Entwässerungsrinne inkl. Abdeckrost,
 Kupplungsblech und Verstellfüße

Material: verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz
 Zinkauflage min. 600 g/m2

Rinnenbreite (mm):

Rinnenlänge (mm):

Angeb. Fabr.: MONSUN DRAIN Entwässerungsrinne

Lohn :

Sonstiges :

m Einheitspreis : EUR

Leistungsverzeichnis / EUR

Balkon_auf Beton - ohne Wärmedämmung
Ausschreibungsvorschlag

Gewerk: Schwarzdecker

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
21 19	Einbauten, Zubehör		
21 81	Sonstige Leistungen		Z
21 81 05	Holzbelag		Z
21 81 05 A	Holzbelag auf passender Unterkonstruktion Liefen und verlegen von hochwertigen, belastbaren Lärchenholzpfosten auf entsprechend dimensionierte Unterkonstruktion. Die Unterkonstruktion gegenüber der Abdichtungsebene mit geeigneten Abstandhaltern oder Matten herausheben. Die jeweiligen Verlegevorschriften sind zu beachten.	Lohn : Sonstiges :	Z
	m ² Einheitspreis	: EUR	
21 81 07	Natursteine mit Einkornmörtel (Alternative zu Pos. 218105A)		Z
21 81 07 A	Natursteinbelag Liefen und verlegen von Natursteinplatten mit Einkornmörtel nach Herstellerrichtlinien.	Lohn : Sonstiges :	Z
	1,00 m ² Einheitspreis	: EUR	
21 81 08	Fliesenbelag - frostbeständig (Alternative zu Pos. 218105A)		Z
21 81 08 A	Keramikplatten Liefen und verlegen von hochwertigen und hoch belastbaren Keramikplatten, zum Einbau auf Dachterrassen von 0-5°gemäß ÖNorm B3407/ DIN-EN 14411. Bestehend aus extrem druckfesten, frostsicheren wie auch farbechten Feinsteinzeug. Zur Verlegung auf Stelzlager mit einer offenen Fuge in einer Breite von 3 – 5 mm je nach geltenden Normen. Material: Feinsteinzeug durchgefärbt Oberfläche: Strukturiert R10 - 12c Gewicht : 41 - 48 kg/m ² Breiten: 300, 400, 600, 750 mm Längen: 600, 750, 800, 1200 mm Höhen: 18 - 20 mm Angeb. Fabr.: flatstone®	Lohn : Sonstiges :	Z
	m ² Einheitspreis	: EUR	
21 81	Sonstige Leistungen		

Leistungsverzeichnis / EUR

Balkon_auf Beton - ohne Wärmedämmung
 Ausschreibungsvorschlag

Gewerk: Schwarzdecker

Positionsnummer	Positionstext		
	<i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis

21 90

Regieleistungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß der ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden in die Regiescheine täglich eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

21 90 01

Regiestunden.

21 90 01 B

Regiestunde Facharbeiter

Lohn :

Sonstiges :

h Einheitspreis : EUR

21 90 01 C

Regiestunde Hilfsarbeiter

Lohn :

Sonstiges :

h Einheitspreis : EUR

21 90

Regieleistungen

21

Schwarzdeckerarbeiten

Leistungsverzeichnis / EUR

Balkon_auf Beton - ohne Wärmedämmung
 Ausschreibungsvorschlag

Gewerk: Schwarzdecker

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
23	Bauspenglerarbeiten		Z
23 02	Rinnen, Regenfallrohre		Z
23 02 02	Regenfallrohre		Z
23 02 02 A	Regenfallrohre, DN mm Liefen und montieren von Regenfallrinnen, DN mm		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	m Einheitspreis :	EUR	
23 02 03	Kastenrinne		Z
23 02 03 A	Kastenrinne - Alternative oder Ergänzung zu Pos. 211902C2/D2 Liefen und montieren einer einteiligen Kastenrinne, 5-fach gekantet, mit Gefälle zu den eingelöteten Ablaufstutzen, inkl. Eck- und Endausbildungen, Einzellängen bis m, gelötet, Zuschnitt bis cm. Die horizontale Klebeflanschbreite beträgt in Verbindung mit RESITRIX® Anschlussstreifen 100mm. Material:, mm dick		Z
	Lohn :		
	Sonstiges :		
	1,00 m Einheitspreis :	EUR	
23 02	Rinnen, Regenfallrohre		
23	Bauspenglerarbeiten		

Leistungsverzeichnis / EUR

Balkon_auf Beton - ohne Wärmedämmung
Ausschreibungsvorschlag

Gewerk: Schwarzdecker

Zusammenstellung (EUR)

LG 21 Schwarzdeckerarbeiten

LG 23 Bauspenglerarbeiten

Gesamtpreis in EUR

+20,00 % Umsatzsteuer (0)

Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR

.....
Ort

.....
Datum

.....
rechtsgültige Fertigung